



> PRINT

ECOSYS P3045dn

IMPRESORA A4 MONOCROMO

PERFECTA PARA GRUPOS DE TRABAJO PEQUEÑOS



El rendimiento se suma a la asequibilidad: esta impresora ECOSYS de KYOCERA es un dispositivo compacto destinado a grupos de trabajo pequeños. Ofrece una velocidad de impresión de 45 páginas por minuto y un tiempo de primera página de 5,9 segundos. La impresión móvil es compatible con estos dispositivos otorgando una mayor flexibilidad a los grupos de trabajo. Así mismo, su amplio manejo de papel y su posibilidad de aumentar la capacidad de papel con hasta 4 depósitos adicionales llevan la flexibilidad al máximo.

Finalmente, tanto los costes de funcionamiento como el impacto medioambiental son extremadamente bajos gracias a sus componentes de larga duración.

- > Hasta 45 páginas por minuto en B/N
- > Tiempo de primera página: sólo 5,9 segundos
- > Lan Gigabit de serie, Wi-Fi opcional con Direct Wi-Fi
- > Controlador potente de 1,2 GHz y memoria de 512 MB
- > Compatibilidad con las más novedosas tecnologías de impresión móvil incluyendo Mopria y KYOCERA Mobile Print
- > Unidad dúplex de serie para impresión a doble cara
- > Teclado alfanumérico para introducir contraseñas fácilmente
- > Respetuosa con el medio ambiente: componentes de larga duración, bajo consumo de energía
- > Costes de impresión extremadamente bajos en su categoría



ECOSYS significa ECOlogía, ECOnomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

Funciones de impresión respetuosas con el medio ambiente

Impresión dúplex (impresión a doble cara), impresión N-up (N páginas en 1 hoja), modo de ahorro de tóner (impresión en borrador), modo silencio (reduce la velocidad de impresión).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permite la supervisión y control completo de todas las impresoras ECOSYS y multifuncionales digitales KYOCERA desde cualquier PC Windows, ofreciendo la administración de red ideal. También es compatible con el protocolo estándar SNMP.

ECOSYS P3045dn

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS, Láser

Panel de control: Pantalla LCD de 5 líneas con teclado alfanumérico

Velocidad: Hasta 45 páginas por minuto en A4 y A5

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 150.000 páginas al mes (A4)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 15 segundos o menos

Tiempo de primera página: Aprox. 5,9 segundos o menos

Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal:

396 x 421 x 307 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 14,5 kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo: 594 W

Certificados: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm)

Depósito universal de 500 hojas; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210–216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 2.600 hojas

Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara:

60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (140 x 210–216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 250 cara abajo

Command Center RX

El Command Center RX permite controlar y administrar varias configuraciones mediante el acceso al dispositivo a través de un navegador web.

Interfaz USB para dispositivos con memoria flash USB

Se pueden imprimir documentos directamente desde un dispositivo de memoria flash USB. Se pueden seleccionar documentos almacenados en formato PDF, XPS, TIFF o JPEG directamente desde el panel de control de la impresora. No se requiere ningún ordenador.

Perfiles de impresión por aplicación

El controlador KX de la impresora puede crear un vínculo directo entre aplicaciones específicas y los perfiles predefinidos o personalizados de impresión. Por ejemplo, desde MS Outlook se pueden imprimir todos los documentos en blanco y negro y a doble cara reduciendo el consumo de papel y de tóner.

CONTROLADOR

CPU: 1,2 GHz

Memoria: 512 MB RAM, máx. 2.560 MB RAM

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 ranuras USB, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), ranura para servidor de impresión interno opcional o disco duro SSD, ranura para tarjeta opcional SD/SDHC

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIe

Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF 1.7 y XPS/OpenXPS, IBM Propinter X24E, Epson LQ-850 con detección automática de la emulación

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

Funciones de seguridad: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Impresión directa de PDF encriptado, impresión privada, impresión segura vía SSL, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, control de acceso mediante 100 códigos departamentales. El Data Security Kit (E) protege los datos en la SSD opcional

Impresión móvil: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, Mopria, Google Cloud Print

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752

Tóner TK-3160: tóner negro microfino para 12.500

páginas A4

La capacidad del tóner inicial negro es de 6.000 páginas A4

OPCIONES

Depósito de papel PF-320 (máx. 4 uds.): 500 hojas; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (148 x 210–216 x 356 mm)

Depósito de papel de gran tamaño PF-3100 y base de impresión PB-325: 2.000 hojas, 60–220 g/m², no se puede combinar con el PF-320

CB-360: mesa de madera (38 x 41 x 50 cm; An x P x Al)

CB-365: mesa de madera (38 x 41 x 35 cm; An x P x Al)

Ampliaciones de memoria

MD3-1024: 1.024 MB, **MDDR3-2GB:** 2.048 MB

HD-6 disco duro SSD: 32 GB

HD-7 disco duro SSD: 128 GB

Data Security Kit (E): Encriptación de datos en el SSD opcional

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación

Interfaces opcionales:

IB-36: LAN inalámbrica (802.11b/g/n) con Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: LAN inalámbrica (802.11b/g/n)

IB-32B: Paralelo IEEE1284

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 300.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la impresora sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
28290 Las Rozas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

*Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.