



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M5526cdn
ECOSYS M5526cdw

MULTIFUNCIONALES A4 COLOR

COLOR PROFESIONAL MULTI-TALENTO



Este dispositivo ECOSYS combina la mejor calidad color con los precios más bajos y aliviará significativamente sus flujos de trabajo. Su alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada, su pantalla de 4,3 pulgadas para un uso intuitivo y sus teclas de programa para simplificar los flujos de trabajo y aumentar la productividad, califican a este dispositivo como un absoluto todo terreno. Más en detalle, este dispositivo contiene un tóner de alto rendimiento, con una capacidad de hasta 3.000 páginas en color, ofreciendo unos costes por página altamente competitivos. Puede estar seguro de que esta multifuncional será un compañero ideal para su negocio y le ofrecerá un futuro lleno de colores brillantes.

- > Hasta 26 páginas por minuto en B/N y color
- > Resolución de impresión de 1.200 x 1.200 ppp
- > Compatibilidad inalámbrica*, incluyendo AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Impresión y escaneo directo desde memoria flash USB
- > Diseño compacto con una impresión con bajos niveles de ruido
- > Impresión, copia, escaneo y fax a doble cara de serie
- > Alta seguridad a través de SSL, IPsec y función de impresión privada
- > Pantalla táctil de 4,3 pulgadas para un fácil manejo
- > Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada
- > Bajos costes de impresión en su categoría

*Sólo ECOSYS M5526cdw



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SIStema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

ECOSYS M5526cdn/ECOSYS M5526cdw GENERAL

Technology: KYOCERA ECOSYS, Láser color
Panel de control: Pantalla táctil a todo color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)
Velocidad: Hasta 26 páginas por minuto en A4 color y B/N
Resolución: 1.200 x 1.200 ppp en impresión a velocidad reducida, tecnología multi-bit para una impresión de 9.600 x 600 ppp, 600 x 600 ppp, 256 escala de grises (escaneo/copia)
Volumen de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes (A4)
Tiempo de calentamiento: Aprox. 29 segundos o menos
Tiempo de primera impresión: Aprox. 9,5/10,5 segundos o menos en B/N y color
Tiempo de primera copia: Aprox. 8/10 segundos o menos en B/N y color
CPU: 800MHz
Memoria: Est. 512 MB, máx. 1.536 MB
Interfaces de serie:
 ECOSYS M5526cdn: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
 ECOSYS M5526cdw: USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), LAN inalámbrico, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional
Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal: 417 x 429 x 495 mm
Peso: Unidad principal: Aprox. 26 kg
Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía:
 Imprimiendo: 375 W
Certificados: GS, TÜV, CE
 Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso
Capacidad de entrada: Bypass de 50 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148–216 x 356 mm)
Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)
 Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 550 hojas
Unidad dúplex de serie: impresión a doble cara: 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal
Alimentador de documentos a doble cara de una sola pasada: 50 hojas, 50-160 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm)
Capacidad de salida: Máx. 150 cara abajo con detector de papel

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc
Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPLD 3), impresión directa de PDF e impresión directa de XPS
Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.8 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición
Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

FUNCIONES DE COPIA

Tamaño máximo del original: A4/Legal
Copiado continuo: 1–999
Zoom: 25–400 % en incrementos del 1 %
Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5E
Modo de exposición: Manual: 9 pasos
Ajuste de imagen: Texto + foto, foto, texto, mapa, documento a impresión
Funciones digitales: Modo Auto Color, escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, copia en dúplex, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCANEADO

Funcionalidad: Envío a e-mail (SMTP), a FTP (FTP sobre SSL), a SMB, a USB, TWAIN (red y USB), WSD (WIA), (red y USB)
Velocidad de escaneo: 30 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N, simplex), 23 imágenes por minuto (300 ppp, A4, color, simplex), 24 imágenes por minuto (300 ppp, A4, B/N, dúplex), 16 originales por minuto (300 ppp, A4, color, dúplex)
Resolución de escáner: 600, 400, 300, 200 ppp (256 niveles de grises)
Tamaño máximo de escaneo: A4, Legal
Tipo de original: Texto + foto, foto, texto, trazo fino, optimizado para OCR
Formato de archivo: TIFF, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF encriptado, JPEG, XPS
Método de compresión: MMR / JPEG
Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, compatibilidad con directorio activo, transferencia de datos encriptado, salto de página en blanco

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: ITU-T Super G3
Velocidad de módem: Máx. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: 3 segundos o menos
Velocidad de escaneo: 2 segundos o menos
Libreta de direcciones: 100 números
Densidad de escaneo:
 Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp
 Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp
Tamaño máximo del original: A4, Legal
Memoria de recepción: 256 hojas o más
Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH
Funciones: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO / IEC 19798
Tóner-Kit TK-5240K: tóner negro para 4.000 páginas A4. Tóner de serie para 1.200 páginas A4
 La capacidad del tóner inicial negro es de 1.200 páginas A4
Tóner-Kit TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: cian, magenta, amarillo para 3.000 páginas A4. Tóner de serie: cian, magenta, amarillo para 1.200 páginas A4
 La capacidad del tóner inicial cian, magenta y amarillo es de 1.200 páginas A4

OPCIONES

Depósito de papel PF-5110: 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)
Ampliación de memoria:
MM3-1Gb: 1.024 MB
MM3-512Mb: 512 MB
UG-33: compatibilidad ThinPrint
Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):
 Compatible con numerosas tarjetas de autenticación
CB-510: mesa de madera

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie. KYOCERA garantiza los tambores y reveladores durante 3 años o un máximo de 100.000 páginas (lo que antes suceda), siempre que la multifuncional sea utilizada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.

KYO LIFE Ampliación de garantía de hasta 5 años para el equipo y sus opciones.



Kyocera Document Solutions España, S.A., Edificio Kyocera, Calle Manacor, 2
 28290 Las Rozas, Madrid, España.
 Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19
 www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

* Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.